



Laagschuimend, alkalisch CIP reinigingsmiddel met silicaat, veilig op zachte metalen

Omschrijving

Cipsafe is een laag schuimend reinigingsmiddel voor toepassing in CIP en andere automatische reinigingsprocessen in de levensmiddelenindustrie. Het is geschikt voor toepassing op zachte metalen en kan gebruikt worden aan gemiddelde waterhardheden. Cipsafe is uitermate geschikt voor CIP reiniging van aluminium tanks in de brouwerij.

Eigenschappen

- Cipsafe is geschikt voor alle CIP- en automatische reinigingsprocessen waarbij apparatuur en leidingwerk gereinigd wordt dat vervaardigd is uit zachte metalen.
- Cipsafe is laagschuimend en dus geschikt voor CIP en andere reinigingsprocessen waarbij veel turbulentie ontstaat.
- Cipsafe verwijdert efficiënt de meeste types van vervuiling in aluminium opslag tanks.
- Cipsafe kan tevens ingezet worden voor het uitkoken van pasteurisatoren en warmtewisselaars in brouwerijen en de drankenindustrie.

Voordelen

- Dankzij de aanwezigheid van silicaat is dit product geschikt voor toepassing op aluminium en andere zachte metalen. Het beschermt de materialen tegen corrosie/ pitting en verbetert hierdoor de levensduur van uw installaties.
- Laag schuimend, zelfs bij sterke turbulentie, wat het rendement van het reinigingsproces aanzienlijk verbetert.
- Geschikt voor gemiddelde waterhardheden, vermijdt kalkopbouw.

Gebruiksaanwijzing

Cipsafe wordt toegepast aan concentraties van 1-4% w/w (0.8-3.2% v/v) bij een temperatuur van 60°C afhankelijk van de toepassing en de vervuilingsgraad.

Cipsafe bereikt zijn hoogste rendement en schuimdrukkend vermogen bij temperaturen boven de 40°C. Cipsafe dient grondig nagespoeld te worden op plaatsen die in contact komen met levensmiddelen.





F&B Cipsafe

VC18

Technische gegevens

| | |
|--|--------|
| pH waarde (onverdund): | > 12 |
| pH (1% oplossing bij 20°C): | > 12 |
| Relatieve dichtheid (g/cm ³ ; 20°C): | ≈ 1.26 |
| Chemisch zuurstofverbruik [COD] (gO ₂ /kg): | 171,4 |
| Stikstofgehalte [N] (g/kg) (g/kg): | 5 |

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Beschikbare verpakkingen

| Artikelnummer | Omschrijving |
|---------------|---------------------------|
| 101102536 | DI Cipsafe VC18 20L W1871 |

www.diverse.com

© 2024 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 04/03/2024 nl-BE (F00088)