

Diversey™

J1000/J2000

Doseertoestel voor een snelle en veilige desinfectie van oppervlakken

Productbeschrijving

- De J2000/J1000 is een doseertoestel voor het reinigen en desinfecteren van grote oppervlakken.
- Met de J2000 kunnen 2 afzonderlijke producten worden gebruikt, bijvoorbeeld voor reiniging gevolgd door desinfectie. Met de J1000 kunnen alleen geconcentreerde producten worden gebruikt.
- De individueel instelbare dosering zorgt voor een gelijkmatige concentratie en draagt zo aanzienlijk bij aan de hygiëneveiligheid. Automatische producttoevoeging zorgt er ook voor dat producten zuinig worden gebruikt, waardoor de kosten laag blijven.
- De eenvoudige en snelle bediening van de J2000/J1000 zal het werk van uw medewerkers in de keuken of op andere locaties aanzienlijk verlichten.
- Voor het opbergen wordt de reinigungs slang om het frame van de J2000/J1000 gewikkeld.

Toepassingen

- De J2000/J1000 kan worden gebruikt in combinatie met Diversey producten voor het reinigen en desinfecteren van alle waterbestendige oppervlakken.

Gebruik

- De J2000/J1000 werkt volgens het Venturiprincipe zonder stroomtoevoer en kan worden aangesloten op zowel koud- als warmwatersystemen (tot 60°C).
- De producten kunnen worden afgenomen uit verpakkingen van elk formaat. Met een eenvoudige selectieknop op het toestel kun je een van de twee aangeboden oplossingen kiezen, evenals proper water. Het spraypistool kan worden ingesteld op een volle straal of een kegelstraal.

Het aangesloten doseersysteem is getest en goedgekeurd door de Duitse beroepsvereniging voor gas en water (DVGW - beveiligd door een afsluiter BA).





J1000/J2000

Technische gegevens

Afmetingen (L/H/D) (zonder aansluitstuk)	Doseertoestel: 270/386/135 mm	Materiaal	Frame: PVC, Messing pistool, met thermische isolatie Messing injector, met polypropyleen
Gewicht	Doseersysteem ca. 5,5 kg (zonder slang)	Maximaal waterdebiet (zonder menging)	750 L/u (gemeten bij 2,5 bar druk)
Afmetingen slang	½"- Slang met geperste koppelingen ; lengte 20 m	Maximaal waterdebiet (met menging)	520 L/u (gemeten bij 2,5 bar druk)
Spraypistool	Met snelkoppelingstang, instelbaar op volle straal en kegelstraal, pistoolframe thermisch geïsoleerd	Concentratie	0,5 - 11% (gemeten met water ; maximale concentratie afhankelijk van de viscositeit van het product)
Aanbevolen druk	2,5 - 5bar	Maximale gebruikstemperatuur	60° C

Product	Artikelcode	Description
J1000	1207219	Hoofdtoestel, 20 m slang, spraypistool, 1 fleshouder
J2000	1204489	Hoofdtoestel, 20 m slang, spraypistool, 2 flessenhouders