



# TASKI® Jontec Forward QS

F4i

## Krachtige vloerreiniger, laagschuimend in QuattroSelect® pouch

### Omschrijving

Krachtige vloerreiniger op basis van alkali, speciaal ontwikkeld voor gebruik in schrobzuigmachines. Laagschuimend en geschikt voor de verwijdering van hardnekkig vuil van alle water bestendige, niet beschermde harde vloeren.

### Eigenschappen

- Effectieve combinatie van oppervlakte-actieve stoffen en alkali
- Sterk emulgerend vermogen
- Laagschuimend en snelwerkend
- Veelzijdige toepassing
- Frisse geur
- Geformuleerd om vloeren klaar te maken voor de topcoat

### Voordelen

- Uitstekend reinigingsresultaat op de meeste soorten waterbestendige vloeren (behalve onbeschermde houten vloeren)
- Reinigt en ontvet grondig en verwijdert probleemloos alle minerale en organische vervuilingen
- Ideaal voor gebruik in schrobzuigmachines
- Ook geschikt voor gebruik in éénschijfsmachines en nat mop systemen
- Laat een frisse geur achter
- Uitstekende vloerstripper, zorgt voor betere hechting van coatings


### Gebruiksaanwijzing

Het product kan alleen worden gebruikt in het Quattro Select-doseersysteem, die 100% kostenbeheersing en veiligheid garandeert. De Quattro Select-unit geeft een hoge flow af (bij emmer toepassing) en lage flow (bij sproei-toepassing).

Manueel reinigen: De oplossing aanbrengen met behulp van een mop. Laten inwerken (de oplossing niet laten opdrogen) en zo nodig schrobben. De vervuilde oplossing verwijderen.

Machinale reiniging: De oplossing aanbrengen met een schrobzuigmachine of een eenschijfsmachine. De oplossing laten inwerken (niet laten opdrogen). Indien nodig, schrobben en vervolgens de vervuilde oplossing verwijderen.

Strippen: De oplossing handmatig of met een machine aanbrengen, 5 minuten laten inwerken, schrobben en de vervuilde oplossing verwijderen. Afspoelen met schoon water.



© A.I.S.E



# TASKI® Jontec Forward QS

# F4i

## Dosering

Selecteer het gele Quattro Select-apparaatkeuzewiel op het kwadrant dat overeenkomt met het juiste product en de juiste toepassing. Emmer & Machinetoepassing: Vul de emmer

met behulp van de hoge vulstroom met behulp van het vulpistool. Aanbevolen concentratie: lage vervuiling (0,2%), hoge vervuiling & topstripping (0,4%). Raadpleeg de Quattro Select

installatiehandleiding van de unit voor het kiezen van de juiste verdunningstip.

*\*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor advies.*

## Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Helder Licht Geel Vloeistof

Geur: Product specifiek

pH-waarde (puur): ~ 11

pH-waarde (in gebruik): ~ 8.5

Relatieve dichtheid (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): ≈ 1.03

*Bovenaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.*

## Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com/>.

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

## Productcompatibiliteit

Voor gebruik testen op een klein, onopvallend deel van het oppervlak. Niet gebruiken op water- of alkaligevoelige vloeren zoals onbeschermd hout. In geval van spatten op alkaligevoelige oppervlakken zoals hout of geverfde/verniste oppervlakken, onmiddellijk afvegen met een vochtige doek.

## Milieu-informatie

De oppervlakteactieve stoffen die in dit product worden gebruikt, zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de vereisten van de EU-detergentenverordening, EC 648/2004.

## Beschikbare verpakkingsgrootten

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
7517107	TASKI Jontec Forward QS 2x2.5L W1	QuattroSelect®

[www.diverse.com](http://www.diverse.com)

© 2021 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 05/08/2021 nl-NL (P86351)